



## Acceptatie voorwaarden

### Afgewerkte olie Cat. 1 & 2

- Toegestaan:** Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
- Niet toegestaan:** Boor-, snij-, slijp- en walsolie.  
Iedere stof die opwerking tot brandstof en/of smeeroil onmogelijk maakt.  
Overige afvalstoffen.
- Specificatie:** Afgewerkte-, thermische- en hydraulische olie.  
Organische halogeenvverbindingen (berekend als chloor (c1)) < 0,1 gew. %  
Vlampunt > 60°  
Waterpercentage maximaal 5% (boven 5% water volgt toelag)  
Pcb's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg  
Sedimentgehalte , 1%
- Verpakking:** Bulktank  
Vloeistofvat metaal of kunststof minimaal 60ltr (UN goedgekeurd)
- Euralcode(s):** 13.02.08\*, Overige motor-, transmissie- en smeeroil

Indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van bovenstaande voorwaarden dan is AVISTA OIL B.V. gerechtigd de betreffende partij te weigeren, te accepteren tegen aangepaste voorwaarden of te laten verwerken bij een andere verwerker.